

KULATINY						
Jakost	Stav dodávky	Rozměr [mm]		Jakost	Stav dodávky	Rozměr [mm]
19520/ 1.2311	+QT	Φ 20	- Φ 70	11523/ 1.0570 / S355J2G3	+AR +N	Φ 20 - Φ 650
19312/ 1.2842 / NMV	+A	Φ 20,5	- Φ 323	16326/ 1.6587 / 17HNM	+A +FP	Φ 50 - Φ 300
19422/ 1.2063 / NC6	+A	Φ 10,2	- Φ 410	14220/ 1.7131 / 16HG	+AR	Φ 20 - Φ 280
19572/ 1.2201/ NC10	+A	Φ 15,5	- Φ 403	14221/ 1.7141 / 20HG	+AR	Φ 20 - Φ 280
19436/ 1.2080 / NC11	+A	Φ 20,5	- Φ 233	14223/ 1.7147 / 18HGT	+AR	Φ 20 - Φ 500
19573/ 1.2379 / NC11LV	+A	Φ 16	- Φ 323	12050/ 1.0503 / C45	+AR +N	Φ 20 - Φ 650
19573/ 1.2379 / NC11LV SUPREME*	+A	Φ 333	- Φ 423	12061/ 1.0535/1.0601 C55/C60	+N	Φ 50 - Φ 250
19735/ 1.2550 / NZ3	+A	Φ 20,5	- Φ 121,5	16453/ 1.6580 / 30CrNiMo8	+A	Φ 125
17029/ 1.4034 / 4H13	+A	Φ 16	- Φ 250	16343/ 1.6582 / 34HNM	+A +QT	Φ 16 - Φ 400
14109/ 1.3505 / LH15	+A	Φ 20,5	- Φ 200	14140/ 1.7035 / 40H	+AR	Φ 20 - Φ 330
19552/ 1.2343 / WCL	+A	Φ 15,5	- Φ 400	15142/ 1.7225 / 40HM	+AR+QT	Φ 20 - Φ 805
19552/ 1.2343 / WCL SUPREME*	+A	Φ 212	- Φ 302	15260/ 1.8159 / 50HF	+AR +A	Φ 16 - Φ 160
19554/ 1.2344 / WCLV	+A	Φ 25,5	- Φ 353	18541/ 1.2365 / WLW	+A	Φ 71, 91,5, 128, 168
19830/ 1.3343 / SW7M	+A +ESR	Φ 8	- Φ 28			
19830/ 1.3343 / SW7M SUPREME*	+A	Φ 10	- Φ 150			
19571/ 1.2363	+A	Φ 19,25	- Φ 40,8			

KULATINY TAŽENÝ STAV		
Jakost	Stav dodávky	Rozměr [mm]
11523/ 1.0570 / S355J2 tolerancja H9	+C +SH	Φ 12 - Φ 70
12050/ 1.1191 / C45 tolerancja H9	+C +SH	Φ 12 - Φ 60
15142/ 42CrMo4+QT tolerancja H9	+QT +SH	Φ 18 - Φ 65

PLOCHÁ OCEL			
Jakost	Stav dodávky	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
11523/ 1.0570 / S355J2+N	+AR +N	20-90	205-605
12050/ 1.0503 / C45 / 1.1730 / C45U	+A +N +S	20-90	205-605
19520/ 1.2311 (280-320 HB)	+QT	20-90	200-605
19520+S/ 1.2312 (280-320 HB)	+QT	20-90	205-605
19312/ 1.2842 / NMV	+A	8-80	510-610
19422/ 1.2063 / NC6	+A	8-120	70-610
19572/ 1.2201 / NC10	+A	16-300	60-610
19435/ 1.2080 / NC11	+A	8-120, 300	250-800
19573/ 1.2379 / NC11LV	+A	8-300	36-610
19735/ 1.2550 / NZ3	+A	16-100	80-610
17029/ 1.2083 / -4H13	+A	8-120, 300	400-610
19655/ 1.2767	+A	300	800
19552/ 1.2343 / WCL	+A	20-265	165-610
19830/ 1.3343 / SW7M SUPREME*	+A	14-60	510

PLECHY A BLOKY				
Jakost	Stav dodávky	Tloušťka [mm]	Sicka [mm]	Délka [mm]
11523/ 1.0570 / S355J2	+N	10 - 500	2000	3000-6000
HARDFIELD 400	+QT	5 - 60	2000	5100-6000
HARDFIELD 500	+QT	5 - 50	2000	5100-6000
QUARD 400	+Q	5 - 6	2000	6000
14220/ 1.7131 / 16 HG	+A +N	5 - 120	2000	5100-6000
14221/ 1.7141 / 20 HG	+A +N	6 - 120	2000	5100-6000
12050/ 1.0503 / C45 / 1.1730 / C45U	+A +N +S +PI	1 - 500	1000-2000	2000-6000
12061/ 1.0601 / C60	+AR	20 - 100	2000	4200-6000
14140/ 1.7035 / 40H	+A +N +PI	2 - 120	1000-2000	2000-6000
15142/ 1.7225 / 40HM	+A +N	8 - 300	2000	3500-6000
15260/ 1.8159 / 50HF	+N +A +PI	0,5 - 12	1000-2000	2000-6000
19520/ 1.2311 (280-320 HB)	+QT	18 - 250	1200-2000	3020-6000
19520+S/ 1.2312 (280-320 HB)	+QT	15 - 600	1200-2000	3000-6000
1.2316 (280-325 HB)	+QT	50, 300 - 350	900-1000	4420-5210
1.2085 (28-32 HRC)	+QT	300	800	3200
17029/ 1.2083 / 4H13	+A	3- 8	1215-1250	2000
19312/ 1.2842 / NMV	+A	20 - 300	1000-2000	2500-6000
19312/ 1.2842 / NMV	+A	5,2 - 10,2	800	1900-2430
19554/ 1.2714 / WNLV	+A	155 - 505	1000 -1600	2880-3700
19554/ 1.2714 / WNLV (40-44 HRC)	+QT	155 - 505	1000-1600	2880-3700
19552/ 1.2343 SUPREME*	+A	185 - 400	800- 1000	1000-5295
19554/ 1.2344 SUPREME*	+A	300 - 400	800- 1000	3000-4500
19520+Ni/ 1.2738 (32-36 HRC)	+QT	205 - 500	1000-2000	1000-3630
19520+Ni/ 1.2738 (32-36 HRC) - Schmiedewerke	+QT	500	1100	3000
19520+Ni/ 1.2738 (36-40 HRC) SUPREME*	+QT	150-600	1000-2000	1000-3630
19520+Ni/ 1.2738HH (36-40HRC) - Schmiedewerke	+QT	350 - 600	1000 -1600	2090-3500
VR400(360-400HB) Verona	+QT	32-105	2000	5000-6000
1.2367	+F+A+ESR	300-400	980-1000	1490-2200
19573/ 1.2379 / NC11LV	+A	2,1-6,2	600-840	1200-3000

PÁSY			
Jakost	Stav dodávky	Tloušťka [mm]	Délka [mm]
12061/ 1.0601 / C60	+A	5	40
12061/ 1.0603 / C67	+A	0,9-1,2	130-350
15260/ 1.8159 / 50HF	+A	0,3-0,8	30-200

+A - žhání naměkko

+N - žhání normalizační

+QT - zušlechťená

+F - kovaná

ESR - elektrostruskové přetavování (ESU)

+SH - loupáná

+AC - žhání rekrystalizační

+C - tažená

**Jakost "supreme" ma ESR, a takze splnuje dodatečně normy a podmínky